Neat Board - Videokonferenzkomponente

Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Neat
Hersteller Art. Nr.	NEAT-BOARD-SE
EAN/UPC	0715663106227

Beschreibung

Neat Board - Videokonferenzkomponente

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neat Board - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	147.6 cm x 10.4 cm x 93.1 cm
Bildschirm	165.1 cm (65") TFT / 3840 x 2160
Videoeingang	Digitale Videokamera
Audioeingang	5-Mikrofon-Array
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Wi-Fi
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Sicherheit	256 Bit AES, TLS
Breite	147.6 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	93.1 cm
Integrierte Peripheriegeräte	Präsenzsensor, temperature sensor, Lichtsensor, Feuchtigkeitssensor, CO2-Sensor, VOC-Sensor
	Bildschirm
Technologie	TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	165.1 cm (65")
Native Auflösung	3840 x 2160

Monitormerkmale	LED-Hintergrundbeleuchtung, blendfreie, fingerabdruckbeständig, Multitouch-Screen
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	4056 x 3040
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, noise reduction, Bildverzerrungsausgleich, 120° Sichtfeld (horizontal), automatisches Framing von Personen
	Audioeingang
Typ	5-Mikrofon-Array - integriert
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Wi-Fi
Leistungsmerkmale	Echunterdrückung, sicheres Hochfahren
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 5 m
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, 2 passive Stifte, Stifthalter, Tischständer
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.