Yealink MeetingBar A25-010 - All-in-One Videokonferenz-Leiste (Videoleiste, VCR11 Fernsteuerung)

Fernbedienung

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1206714
EAN/UPC	6938818324473

Beschreibung

Die Yealink MeetingBar A25-010 bietet eine Lösung für alle Anforderungen an All-in-One-Videokonferenzen. Mit einem integrierten 8-Mikrofon-Array und einem Lautsprechersystem sorgt dieses Konferenz-Kit für klaren Klang in jeder Meeting-Umgebung. Die hochwertigen 3 x 4K-Webcams bieten eine klare Videoqualität und eignen sich somit ideal für professionelle und Remote-Arbeitsumgebungen.
Die Yealink MeetingBar wurde für eine einfache Einrichtung und Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C, HDMI und Netzwerkkabel, sodass sie in bestehende Systeme integriert werden kann. Dank der Unterstützung mehrerer VoIP-Protokolle und Video-Codecs eignet sie sich für verschiedene Konferenzplattformen. Das System funktioniert reibungslos innerhalb einer Vielzahl von Umgebungsparametern und gewährleistet so die Leistung an jedem Standort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MeetingBar A25-010
Gerätetyp	All-in-One Videokonferenz-Leiste
Inhalt des Kits	Videoleiste, VCR11 Fernsteuerung
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, H.245, H.225
Codec	H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC, H.239, ARES, G.722.1c, G.722.1, G.722, G.711, G.729, PCMA, PCMU
Digital Signaling Protocol	H.224, H.281, BFCP, H.241
Videoeingang	Doppelte Digitalvideokamera
Audioeingang	8-Mikrofon-Array - MEMS-richtungsabhängig
Audioausgang	Lautsprecher - Mono
Netzwerk	Netzwerkadapter - Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	All-in-One Videokonferenz-Leiste
Inhalt des Kits	Videoleiste, VCR11 Fernsteuerung
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, H.245, H.225

Voice Codecs	ARES, G.722.1c, G.722.1, G.722, G.711, G.729, PCMA, PCMU
Video-Codecs	H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC, H.239
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	H.323, H.235
Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste - Breite 57 cm Tiefe 8 cm Höhe 6.5 cm Gewicht 3.812 kg
Integrierte Peripheriegeräte	3 x 4K-Webcam, 8-Mikrofon-Array, Lautsprecher
	Modem
Digital Signaling Protocol	H.224, H.281, BFCP, H.241
	Videoeingang
Typ	Doppelte Digitalvideokamera (Farbe) - integriert
Video-Modi	4K, 1080p
Kameradesign (mechanisch)	Multi-Sensor
Leistungsmerkmale	9 voreingestellte Positionen, electronic gimbal, 151° field of view (horizontal), 81° field of view (vertical), ultra wide-angle lens, 84.4° horizontal field of view (tele), 53.1° vertical field of view (tele), 30 fps, auto framing, Calibration Function, electric lens cap, IntelliFocus support, Bild-in-Bild-fähig, Smart Gallery, Lautsprecherverfolgung, Video Fence support, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
	Audioeingang
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-richtungsabhängig
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	100 - 16000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	<5%
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTPs
Leistungsmerkmale	2x2 MIMO-Technologie, statischer IP-Modus, Reset-Taste
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Yealink VCH Port - RJ-45 1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C

	1 x Audio - line-Out - 3,5 mm Audioanschluss 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 3 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 3 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Android 13
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.