

# Yealink MeetingBar A30 - Teams Edition - Videokonferenzkomponente

Grau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	A30-010-TEAMS
EAN/UPC	6938818307018



## Beschreibung

Yealink MeetingBar A30 Teams Edition, eine All-in-One Video Collaboration Bar für mittlere Räume. Ausgestattet mit einer 8-MP-Kamera und einem 120°-Superweitwinkelobjektiv liefert die A30 eine hervorragende Videoqualität. Zusammen mit dem elektrischen Privacy Shutter und den KI-Technologien, wie Auto Framing und Speaker Tracking, ermöglicht sie den Benutzern eine intelligenter und sicherere Videokonferenz. Mit 8 MEMS-Mikrofonarrays und dem Yealink-Algorithmus zur Rauschunterdrückung bietet das A30 selbst im Vollduplex-Modus ein hervorragendes Audioerlebnis in mittelgroßen Räumen und stellt sicher, dass jeder sowohl gehört als auch gesehen werden kann. Durch die Unterstützung der menschlichen Körpererkennung bietet das A30 ein bequemes und schnelles Konferenzerlebnis. Darüber hinaus kombiniert die A30 Recheneinheit, Kamera, Mikrofone, Lautsprecher, Wi-Fi und Bluetooth, was Ihnen eine Lösung für eine einfache Bereitstellung bietet. A30 unterstützt Cloud-Videoplattformen wie Zoom und Microsoft Teams, was bedeutet, dass kein PC oder Mac erforderlich ist. Die A30 ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Inhalten und Whiteboards, wodurch Meetings kommunikativer und gemeinschaftlicher werden. Die einfache und flexible Bereitstellung und die leistungsstarken Funktionen sorgen für eine hervorragende Leistung bei der Videozusammenarbeit.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MeetingBar A30 - Teams Edition - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SRTP
Codec	H.264, H.264 High Profile
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70 cm x 9.8 cm x 12.1 cm
Videoeingang	Digitale Videokamera
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	8-Mikrofon-Array
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SRTP
Video-Codecs	H.264, H.264 High Profile

Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP, EAP-MSCHAPv2
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP
Breite	70 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	12.1 cm
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon-Array, 2 Kameras, 2 5-Watt-Lautsprecher
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	ePTZ, kompatibel mit Microsoft Teams, automatische Sprecherverfolgung, automatische Privatverschlussklappe
Sichtfeldwinkel (max., Grad)	120
	<b>Videoausgang</b>
Typ	CODEC Platte - integriert
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	<b>Audioeingang</b>
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Soundmodus	Stereo
	<b>Netzwerk</b>
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Web Server, Quality of Service (QoS), Reset-Taste, LLDP-Support, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Echunterdrückung, CHAP-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A   1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A   1 x Zubehör - RJ-45   1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm   1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 3 m   2 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung
Kennzeichnung	ISO 9001, NOM, CCC, FCC, RoHS, ANATEL, REACH, CEC

**Stromversorgung**

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt

**Software / Systemanforderungen**

Software inbegriffen	Android 9.0
----------------------	-------------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.